

トースイエコグローブ

透水性と強度もあり駐車場や
玄関アプローチに犬走りなど
多用途にご使用できます

無顔料のセメント色ですが簡単施工で
乾きも早く使いやすい舗装材です



荷 姿

粉 体



骨 材



粉体 20kg

骨材（7号砕石） 100kg

水 約5ℓ

塗り厚 60～150mm

打設面積 約0.45～1.1㎡

舗装構成

舗装種類	構 成	条 件
歩行タイプ	トースイエコグローブ： 60mm クラッシャーラン： 100mm	歩行者・自転車
駐車場タイプ①	トースイエコグローブ： 100mm クラッシャーラン： 100mm	乗用車対応
駐車場タイプ②	トースイエコグローブ： 130mm クラッシャーラン： 100mm	乗用車及び中型車両
駐車場タイプ③	トースイエコグローブ： 150mm クラッシャーラン： 100mm	乗用車及び大型車両

外構施工（駐車場や玄関アプローチ）



施工手順

1、下地散水

夏期などの暑い時期はドライアウトの防止として散水して下さい



2、練り

骨材100kg に対し粉体20kg を投入し混ぜ込みます。

水を約5ℓ 入れて3～4分練りこみます（骨材の濡れ具合で水を調整して下さい）



3、塗り込み

練った材料を下地に打設していきます

最初はプラコテで伏せ込み仕上げは金コテで塗ると綺麗に上がります

角は面をとり、目地も面を両側につけるとキレイに上がります



4、完成

施工後、30分くらいで表面から硬化して翌日には歩行可能になります。





東京福幸株式会社

〒400-0502

山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1442

tel : 0556-22-3121 Fax : 0556-22-3125

web : www.tokyofukko.co.jp

E-mail : info@tokyofukko.co.jp