

透水性コンクリート材


トースイエコグローブ



トースイエコグローブとは

透水性のコンクリートで生コンプラントからミキサー車での運搬打設が可能な材料です
仕上げはトロウエルで押さえれば、重圧と回転で強固な仕上がりになります！

before



after



現場でミキサー車練りも可能です、直接打設できない所には一輪車で受けてください
トンボなどで均し、機械が届かない箇所はコテで押さえ仕上げてください！面も取れます！

下地にはあらかじめ、たっぷりの水打ちしてください！！



注意事項

- *雨天での施工は避けてください
- *水加減はプラントで調整しますが、最終的に一度確認して打設してください
- *超過時間の塗り継ぎは色むらの原因になる可能性があります
- *氷点下や5℃以下の気温時には施工をお控え下さい

施工動画はコチラ





透水コンクリート仕上げなので
お庭や通路に駐車場の雨水が透水して
集中豪雨やゲリラ豪雨などでも水溜りが
出来ずに年間通して快適に過ごせます

メンテナンスフリーで強度もありますので
下地材として、人工芝や洗い出しの仕上げ
などの組み合わせも可能です

広い面積から小規模まで施工が可能な
塗り仕上げ材で簡単に施工できます

舗装構成

舗装種類	構成	条件
歩行タイプ	トースイエコグローブ： 60mm クラッシャーラン： 100mm	歩行者・自転車
駐車場タイプ①	トースイエコグローブ： 100mm クラッシャーラン： 100mm	乗用車対応
駐車場タイプ②	トースイエコグローブ： 130mm クラッシャーラン： 100mm	乗用車及び中型車両
駐車場タイプ③	トースイエコグローブ： 150mm クラッシャーラン： 100mm	乗用車及び大型車両

外構施工（駐車場や玄関アプローチ）





東京福幸株式会社

〒400-0502

山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1442

tel : 0556-22-3121 Fax : 0556-22-3125

web : www.tokyofukko.co.jp

E-mail : info@tokyofukko.co.jp