

マンションの外構から一般住宅の玄関先、茶室まで和洋を問わずマッチング

FUKKO TATAKI / フッコーたたき

「土」の温もりが伝わる
美しい
空間づくり

Natura
STYLE

フッコーたたきとは？ 和洋を選ばず、 自然の温もりを表現

表面を一層を洗い出すことにより、土の風合いが表に出て暖かな仕上がりになります。マンションの外構から一般住宅の玄関、和風の茶室まで和洋問わずマッチングします。



施設の外構や玄関、駐車場まで
コンクリート下地の化粧として
自然の風合いが良く、
土の温もりを感じられます。



場面によって化粧石を伏せ込み、表面に洗い出せば見た目も一段と良くなります。



化粧玉石なども伏せ込み施工すれば、表面にアクセントを付けることも可能。オプションでカスタマイズもできるので場所に合った使い方もできます。



駐車スペースにも打設が可能なので、コンクリート下地を既存に使用して自然な仕上がりに出来上がります。

施工事例



1

玄関アプローチ

玄関から駐車場までの一部分を施工しました。



2

土間

お寺の玄関部分になります。自然な風合いがお寺と合います。



3

施設駐車場

2～3台を駐車できるスペースになります。トラックもたまに停めてます。

4

マンション

面積も広く変形な地面なので、目地を細かく設けてあります。



5

一般住宅

お家の前から玄関に繋ぐ部分を施工しました。



6

庭

たたきの風合いと植木の緑が自然と融合しています。



7

犬走り

飛び石やタイルなどもアクセントに！
綺麗に塗りつけ可能です。



8

お墓

お墓周りのコンクリート部分に施工！



9

勝手口

立ち上がり面にも施工しており、
職人技です。



■ 施工方法



日本古来のたたき(三和土)とは、石灰・にがり・真砂土の三つを混和し叩き締めて仕上げる土間材でした。フッコーたたきは仕上げの原点でもある意匠性・耐久性・環境性に優れ現代風にたたき仕上げ材として開発しました。

1



下地はモルタル・コンクリート下地。
下塗材(2材型)をハンドミキサーで練ります。
下地を湿らすと下塗材が頒布しやすくなります。

2



下塗材を1mm厚で薄く塗っていきます。
乾燥後、または歩けるくらいに乾燥したら上塗材を塗っていきます。

3



モルタルミキサーで上塗材を練ります。(1袋に対して水が約3ℓ)
柔らかく練りすぎた場合は上塗材の粉末を足して調整してください。
木ゴテ、金ゴテで均一に塗っていきます。 *化粧石はオプションです。

4



適度にしまったら(約60分~90分)コテで均し、平滑にします。
表面が湿ってる状態で表面処理剤(ローション)を塗布していきます。
約5時間~20時間後に水洗いします。

5



水洗いで洗いムラがないように仕上げれば完成です。
洗にくい箇所はタワシや粗目のブラシを使用してください。
自然な仕上がりが温かく、玄関や駐車場にまで幅広く施工可能です!

■ 仕様

下塗材: 1mm厚 上塗材: 20mm厚

フッコーたたき	1㎡セット	5㎡セット	10㎡セット
下塗材(粉体)	0.8kg	4kg	8kg
下塗材(混和液)	0.4kg	2kg	4kg
上塗材(20kg)	2袋	10袋	20袋
表面処理液	0.2kg	1kg	2kg

施工動画はこちら↓



■ 品番全 6 品

No.1



No.2



No.3



No.4



No.5



No.6



※実際の商品とは色合いが異なります

製造元

販売元

 **東京福幸株式会社**

〒400-0502 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1442

TEL0556-22-3121 / FAX0556-22-3125

E-mail : info@tokyofukko.co.jp

URL : https://tokyofukko.co.jp/



2022.09